

Le **CUTTER 85A TRI** est un découpeur plasma triphasé de dernière génération, muni d'un écran TFT de 3'5, d'un régulateur de pression d'air automatique et d'une torche dernier cri.

Performant

- Capable de découper les tôles acier, inox, fonte et alu jusqu'à
 - **30 mm** en coupe net.
 - **40 mm** en coupe de séparation.
- Haut rendement grâce à son fort facteur de marche.

Ecran TFT nouvelle génération

- Son écran permet de visualiser et d'intervenir facilement sur chaque élément.
- 4 modes de découpe
 - tôle pleine / tôle grillagée / gougeage / mode verrouillage de la gâchette
- Réglage de la pression d'air automatique ou manuel
- Détection automatique du type de torche connecté.
- Affichage des codes anomalies-diagnostiques.

Torche No HF

Cette technologie de démarrage par contact sans haute fréquence évite les perturbations pouvant endommager les équipements électronique à proximité.




Livré avec :

- une torche manuelle Z 6m
- un câble de masse de 4m

CONTRÔLE DE LA PRESSION


NEW TECHNOLOGY



Le CUTTER 85A TRI intègre un régulateur de pression d'air automatique. Cette nouvelle technologie permet :

- l'allongement de vie des consommables de la torche plasma,
- une productivité accrue et une baisse des coûts de fonctionnement,
- une découpe de haute qualité,
- de s'adapter à la longueur des différentes torches proposées.

+ PRODUIT



Adapté au monde industriel :

- Son option torche mécanisée et son connecteur d'interface CNC lui permette d'être intégré à une table de découpe X-Y automatisée.

(Torche Z auto 15,2m - ref. 040014 + Kit de liaison pour table de découpe CNC - réf. 039988)

Accessoires et consommables :

- Torche manuelle Z **15,2m**, no HF + système anti-rotation - ref. 039995
- Consommables gougeage. (Patin ref. 040052 - Tuyère ref. 040045)

CE - EN 60974-1

	 50/60hz	 32A	 min▷max	 Acier max	 Alu max	 Acier net	 Alu net	Air system		EN60974-1 (40°C)		 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
	400V	32A	25▷85A	40	40	30	30	Presure bar	L/mm	IA (100%)	X% (I2 max)	30x62x44 32	25 kVA	